

LED-Verkehrsampel – Die Zeiten übergrosser Rot-Grün-Ampeln sind vorbei!

Sie sind klein, leicht und sparsam, aber äusserst effektiv – unsere modernen LED-Verkehrsampeln. Die Multi-Color-Ampel (rot/grün/orange) passt in jede Strom-Dose. Mit den Durchmessergrössen von 30, 45 oder 60 mm integrieren sie das Ampelsystem diskret in das Gebäude. Trotz kleiner Masse überzeugt die Ampel durch eine grosse, klare Signalwirkung. Diese Wirkung garantiert eine sichere und zuverlässige Verkehrsregelung.

Die LED-Verkehrsampel lässt sich platzsparend im UP- oder AP-Verfahren (Unter- oder Aufputzverfahren) praktisch überall montieren.

Wir beraten Sie gerne!



Technische Daten der LED-Verkehrsampeln:

Da das System den Aktivierungsbereich festlegt, ist eine hohe Sicherheit jederzeit gewährleistet.

| | |
|-----------------------------|--|
| Gehäuse | Ø 30/45/65 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005) oder weissgrau (RAL 7035) |
| Kalotte | Polycarbonat, innen gerippt klar |
| Montageart | Unterputzmontage (UP) und Aufputzmontage (AP) möglich |
| Einbaumaß | 22x1,25 mm (M22) und 30,5 mm (mit Adapter), Einbautiefe 34 mm |
| Anschluss technik | Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm ² |
| Leckstrom | 0,003 A (SPS-tauglich) |
| Lichtart | LED Dauerlicht – 3 Farben sichtbar getrennte Farbbereiche |
| Leuchtmittel | 12 LEDs |
| Blitz-/Blinkfrequenz | 1 Hz |
| Anzahl der Farben | 3 |
| Einschaltdauer | 100% |
| Lebensdauer | Leuchtmittel: 100.000 h |
| Betriebstemperatur | -25 °C / +50 °C |
| Betriebsspannung | 24 V -230V |
| Schutzart | IP65 & UL Type 4/4X/13 |
| Gewicht | 77 g |